## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™

Pit and Fissure Sealant and Flowable Composite/Pit and Fissure Sealant and Flowable Composite/Drying and Priming Agent

EN

**Product Description**
UltraSeal XT plus sealant and flowable composite – UltraSeal XT plus sealant is a 50% filled, light-cured, radiopaque, methacrylate-based, thixotropic resin sealant. It is cured with PrimaDry drying and priming agent so aid in avoiding moisture contamination—which can cause microleakage and poor retention. It is a Type 1 Class 2 Group 1 polymer-based dental restorative flowable resin which is suitable for occlusal surfaces. It can be cured where the use of a flowable is indicated. It is compatible with adhesives and bonding agents. UltraSeal XT plus sealant has a radiopacity value of 1.44 mm of aluminum. Aluminum has a radiopacity equivalent to that of dentin. Thus, 1 mm of material (having a radiopacity equivalent to 1 mm of aluminum) has a radiopacity equivalent to that of dentin—and 1 mm of aluminum ensures the dentin is detected. The dimensions of filler particles are as follows:

| Component | Particle size (µm) |
|---|---|
| Aluminum Oxide | ≤ 0.05 |
| Glass | 1.5 ± 0.25 |

The percentage by volume of filler particles is 33% (total fillers, 19.2 mL/total volumen, 57.90 mL* 100).

| UltraSeal XT plus colorimpasse | VITA 3D-MASTER™ Nuance-guide |
|---|---|
| OP White (Value) | OM |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
| Clear – Unshaded base | |

* Base de rendimiento universelle de Ultradent Products, Inc.
**UltraSeal Hydro-Lumineszenz** – UltraSeal XT Hydro-Lumineszenz ist ein 51 % gefülltes, lichthärtendes, röntgensichtbares Thixotrope - Kunststoff Versiegelungsmittel auf Methacrylatbasis. Es wird mit dem Trocknungs- und Primermittel PrimaDry gehärtet, das Feuchtigkeitsverunreinigungen wie Feuchtigkeit, die Mikroundichtigkeit und schlechte Retention verursachen kann, vermeidet. Es ist ein fließfähiges Komposit-Harz-Versiegelungsmittel vom Typ 1 Klasse 2 Gruppe 1 auf Polymerbasis für Backenzahnfüllungen, das für okklusale Oberflächen geeignet ist. Es ist ein fließfähiges Komposit-Harz-Versiegelungsmittel vom Typ 1 Klasse 2 Gruppe 1 auf Polymerbasis für Backenzahnfüllungen, das für okklusale Oberflächen geeignet ist. Es kann ausgehärtet werden, wenn ein fließfähiges Material angezeigt ist. Es ist kompatibel mit Adhäsiven und Bondingmitteln. UltraSeal XT plus Versiegelungsmittel hat einen Röntgenschattenwert von 1,44 mm Aluminium. Aluminium hat eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht. Somit hat 1 mm Material (mit einer Röntgenopazität, die 1 mm Aluminium entspricht) eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht – und 1 mm Aluminium entsprechen dem Dentinschatten. Die Abmessungen der Füllpartikelgröße sind wie folgt:

| Komponente | Partikelgröße (µm) |
|---|---|
| Aluminiumoxid | ≤ 0,05 |
| Glas | 1,5 ± 0,25 |

Der Volumenprozentsatz der Füllstoffpartikel beträgt 33 % (Gesamtfüllstoffe 19,2 ml / Gesamtvolumen 57,90 ml * 100).

| UltraSeal XT plus Versiegelungsfarbe | VITA 3D-MASTER™* Farbskala |
|---|---|
| OP White (Value) | OM |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
| Clear (Klar) – Ungefärbte Basis | |

* Keine einheitsgroße Marke von Ultradent Products, Inc.
**UltraSeal XT plus Universalfarbe** – UltraSeal XT Plus Universalfarbe ist ein Kunststoff-Versiegelungsmittel, das lichthärtet, röntgensichtbar ist und 51 % Füllstoffe enthält. Es ist ein thixotropes, fließfähiges Material, das mit dem Trocknungs- und Primermittel PrimaDry gehärtet wird. Es ist ein Harz-Versiegelungsmittel vom Typ 1 Klasse 2 Gruppe 1 auf Polymerbasis für Backenzahnfüllungen, das für okklusale Oberflächen geeignet ist. Es ist ein fließfähiges Komposit-Harz-Versiegelungsmittel vom Typ 1 Klasse 2 Gruppe 1 auf Polymerbasis für Backenzahnfüllungen, das für okklusale Oberflächen geeignet ist. Es kann ausgehärtet werden, wenn ein fließfähiges Material angezeigt ist. Es ist kompatibel mit Adhäsiven und Bondingmitteln. UltraSeal XT plus Versiegelungsmittel hat einen Röntgenschattenwert von 1,44 mm Aluminium. Aluminium hat eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht. Somit hat 1 mm Material (mit einer Röntgenopazität, die 1 mm Aluminium entspricht) eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht – und 1 mm Aluminium entsprechen dem Dentinschatten. Die Abmessungen der Füllpartikelgröße sind wie folgt:

| Komponente | Partikelgröße (µm) |
|---|---|
| Aluminiumoxid | ≤ 0,05 |
| Glas | 1,5 ± 0,25 |

Der Volumenprozentsatz der Füllstoffpartikel ist 33 % (19,2 ml Füllstoff total/Gesamtvolumen, 57,90 ml * 100).

| UltraSeal XT plus Versiegelungsfarbe | VITA 3D-MASTER™* Nuance-Leitfaden |
|---|---|
| OP White (Value) | OM |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
| Clear (Klar) – Ungefärbte Basis | |

* Eine einheitsgroße Marke von Ultradent Products, Inc.
**UltraSeal XT plus Universalfarbe** – UltraSeal XT plus Universalfarbe ist ein Kunststoff-Versiegelungsmittel, das lichthärtet, röntgensichtbar ist und 51 % Füllstoffe enthält. Es ist ein thixotropes, fließfähiges Material, das mit dem Trocknungs- und Primermittel PrimaDry gehärtet wird. Es ist ein Harz-Versiegelungsmittel vom Typ 1 Klasse 2 Gruppe 1 auf Polymerbasis für Backenzahnfüllungen, das für okklusale Oberflächen geeignet ist. Es ist ein fließfähiges Komposit-Harz-Versiegelungsmittel vom Typ 1 Klasse 2 Gruppe 1 auf Polymerbasis für Backenzahnfüllungen, das für okklusale Oberflächen geeignet ist. Es kann ausgehärtet werden, wenn ein fließfähiges Material angezeigt ist. Es ist kompatibel mit Adhäsiven und Bondingmitteln. UltraSeal XT plus Versiegelungsmittel hat einen Röntgenschattenwert von 1,44 mm Aluminium. Aluminium hat eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht. Somit hat 1 mm Material (mit einer Röntgenopazität, die 1 mm Aluminium entspricht) eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht – und 1 mm Aluminium entsprechen dem Dentinschatten. Die Abmessungen der Füllpartikelgröße sind wie folgt:

| Komponente | Partikelgröße (µm) |
|---|---|
| Aluminiumoxid | ≤ 0,05 |
| Glas | 1,5 ± 0,25 |

Der Volumenprozentsatz der Füllstoffpartikel ist 33 % (19,2 ml Füllstoff total/Gesamtvolumen, 57,90 ml * 100).

| UltraSeal XT plus Versiegelungsfarbe | VITA 3D-MASTER™* Nuance-Leitfaden |
|---|---|
| OP White (Value) | OM |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
| Clear (Klar) – Ungefärbte Basis | |

* Eine einheitsgroße Marke von Ultradent Products, Inc.
**UltraSeal XT hydro-Lumineszenz** – UltraSeal XT hydro-Lumineszenz ist ein 51 % gefülltes, lichthärtendes, röntgensichtbares Thixotrope - Kunststoff Versiegelungsmittel auf Methacrylatbasis. Es wird mit dem Trocknungs- und Primermittel PrimaDry gehärtet, das Feuchtigkeitsverunreinigungen wie Feuchtigkeit, die Mikroundichtigkeit und schlechte Retention verursachen kann, vermeidet. Es ist ein fließfähiges Komposit-Harz-Versiegelungsmittel vom Typ 1 Klasse 2 Gruppe 1 auf Polymerbasis für Backenzahnfüllungen, das für okklusale Oberflächen geeignet ist. Es ist ein fließfähiges Komposit-Harz-Versiegelungsmittel vom Typ 1 Klasse 2 Gruppe 1 auf Polymerbasis für Backenzahnfüllungen, das für okklusale Oberflächen geeignet ist. Es kann ausgehärtet werden, wenn ein fließfähiges Material angezeigt ist. Es ist kompatibel mit Adhäsiven und Bondingmitteln. UltraSeal XT hydro-Versiegelungsmittel hat einen Röntgenschattenwert von 1,44 mm Aluminium. Aluminium hat eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht. Somit hat 1 mm Material (mit einer Röntgenopazität, die 1 mm Aluminium entspricht) eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht – und 1 mm Aluminium entsprechen dem Dentinschatten. Die Abmessungen der Füllpartikelgröße sind wie folgt:

| Komponente | Partikelgröße (µm) |
|---|---|
| Aluminiumoxid | ≤ 0,05 |
| Glas | 1,5 ± 0,25 |

Der Volumenprozentsatz der Füllstoffpartikel ist 33 % (19,2 ml Füllstoff total/Gesamtvolumen, 57,90 ml * 100).

| UltraSeal XT hydro-Lichtfarbe | VITA 3D-MASTER™-Skalenfarben |
|---|---|
| OP White (Value) | OM |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
| Clear (Klar) – Ungefärbte Basis | |

* Eine einheitsgroße Marke von Ultradent Products, Inc.
**UltraSeal XT hydro-Universalfarbe** – UltraSeal XT hydro-Universalfarbe ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Thixotrope - Kunststoff Versiegelungsmittel auf Methacrylatbasis. Es wird mit dem Trocknungs- und Primermittel PrimaDry gehärtet, das Feuchtigkeitsverunreinigungen wie Feuchtigkeit, die Mikroundichtigkeit und schlechte Retention verursachen kann, vermeidet. Es ist ein fließfähiges Komposit-Harz-Versiegelungsmittel vom Typ 1 Klasse 2 Gruppe 1 auf Polymerbasis für Backenzahnfüllungen, das für okklusale Oberflächen geeignet ist. Es ist ein fließfähiges Komposit-Harz-Versiegelungsmittel vom Typ 1 Klasse 2 Gruppe 1 auf Polymerbasis für Backenzahnfüllungen, das für okklusale Oberflächen geeignet ist. Es kann ausgehärtet werden, wenn ein fließfähiges Material angezeigt ist. Es ist kompatibel mit Adhäsiven und Bondingmitteln. UltraSeal XT hydro-Versiegelungsmittel hat einen Röntgenschattenwert von 1,44 mm Aluminium. Aluminium hat eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht. Somit hat 1 mm Material (mit einer Röntgenopazität, die 1 mm Aluminium entspricht) eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht – und 1 mm Aluminium entsprechen dem Dentinschatten. Die Abmessungen der Füllpartikelgröße sind wie folgt:

| Komponente | Partikelgröße (µm) |
|---|---|
| Aluminiumoxid | ≤ 0,05 |
| Glas | 1,5 ± 0,25 |

Der Volumenprozentsatz der Füllstoffpartikel ist 33 % (19,2 ml Füllstoff total/Gesamtvolumen, 57,90 ml * 100).

| UltraSeal XT hydro-Lichtfarbe | VITA 3D-MASTER™-Skalenfarben |
|---|---|
| OP White (Value) | OM |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
| Clear (Klar) – Ungefärbte Basis | |

* Eine einheitsgroße Marke von Ultradent Products, Inc.

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™

Enduit et composite liquide pour puits et fissures/Enduit pour puits et fissures/Agent de séchage et d'apprêt

FR

**Description du produit**
Enduit et composite fluide UltraSeal XT plus – L'enduit UltraSeal XT plus est un enduit à base de résine thixotropique remplie à 50 %, photopolymérisable, radio-opaque, à base de méthacrylate. Il est utilisé avec l'agent de séchage et d'apprêt PrimaDry pour éviter la contamination par l'humidité, ce qui peut provoquer des microfuites et une mauvaise rétention. Il s'agit d'une résine de restauration dentaire fluide à base de polymère de type 1 classe 2 groupe 1 qui convient aux surfaces occlusales. Il peut être utilisé lorsqu'un matériau fluide est indiqué. Il est compatible avec les adhésifs et les agents de liaison. L'enduit UltraSeal XT plus exhibe une valeur de radio-opacité de 1,44 mm d'aluminium. L'aluminium a une radio-opacité équivalente à celle de la dentine. Ainsi, 1 mm de matériau (ayant une radio-opacité équivalente à 1 mm d'aluminium) a une radio-opacité équivalente à celle de la dentine et 1 mm d'aluminium équivaut à l'ombre dentinaire. Les dimensions des particules de charge sont les suivantes :

| Composant | Taille des particules (µm) |
|---|---|
| Oxyde d'aluminium | ≤ 0,05 |
| Verre | 1,5 ± 0,25 |

Le pourcentage en volume de particules de charge est de 33 % (charges totales, 19,2 ml / volume total, 57,90 ml * 100)

| Nuance d'enduit UltraSeal XT plus | Nuancier VITA 3D-MASTER™* |
|---|---|
| OP White (Value) | OM |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
| Clear (Clair) – Support base | |

*Nom(s) pas une marque déposée d'Ultradent Products, Inc.
**Enduit UltraSeal XT hydro** – L'enduit UltraSeal XT hydro est un enduit à base de résine thixotropique de classe 2, remplie à 51 %, photopolymérisable, radio-opaque. Il est en partie hydrophile et hydrophile avant d'être durci, hydrophobe une fois durci et possède une qualité auto-adhésive. La chimie hydrophile de l'enduit UltraSeal XT hydro l'aide à absorber l'humidité présente dans la cavité et à former une liaison micromécanique avec la structure dentaire. Une fois durci, l'enduit UltraSeal XT hydro devient hydrophobe et résiste à l'absorption d'humidité supplémentaire. Cette propriété hydrophobe aide à éviter la microfuite et la sensibilité post-opératoire. Il est recommandé d'utiliser l'enduit UltraSeal XT hydro avec l'agent de séchage et d'apprêt hydropropulseur **PrimaDry** pour une performance optimale. **Enduit UltraSeal XT hydro – Fluorescence** – Enduit UltraSeal XT hydro – Fluorescence est un matériau de scellement de puits et fissures, fluorescent, photopolymérisable, radio-opaque, à base de méthacrylate. Il est en partie hydrophile et hydrophile avant d'être durci, hydrophobe une fois durci et possède une qualité auto-adhésive. La chimie hydrophile de l'enduit UltraSeal XT hydro l'aide à absorber l'humidité présente dans la cavité et à former une liaison micromécanique avec la structure dentaire. Une fois durci, l'enduit UltraSeal XT hydro devient hydrophobe et résiste à l'absorption d'humidité supplémentaire. Cette propriété hydrophobe aide à éviter la microfuite et la sensibilité post-opératoire. Il est recommandé d'utiliser l'enduit UltraSeal XT hydro avec l'agent de séchage et d'apprêt hydropropulseur **PrimaDry** pour une performance optimale. **Agent de séchage PrimaDry** – L'agent de séchage PrimaDry est un agent de séchage et d'apprêt hydropropulseur utilisé par les professionnels dentaires. Les milieu clinique pour assurer un séchage et un apprêt maximaux des parois des fissures décapées avant le placement de la résine. Utilisez de l'alcool déshydratique, l'agent de séchage PrimaDry va rapidement éliminer l'eau et remplacer l'humidité. Il va également éliminer les contaminants présents sur la surface de la dent. Pour tous les produits décrits, tous attentivement et comprenez toutes les instructions et informations de la FDS avant utilisation.

**Type(s) d'applications**
- Seringue de 1,2 ml
- Embout d'application (enduits UltraSeal XT plus et UltraSeal XT hydro) : Embout prévissé Ingrip™
- Embout d'application (agent de séchage PrimaDry) : Embout Black Micro™ 74 G

**Teintes/quantités/kits**
- **Enduit UltraSeal XT plus** – Utilisez l'enduit UltraSeal XT plus pour sceller prophylactiquement les puits et les fissures. Il peut également être utilisé comme composite fluide. Il est disponible en seringues de 1,2 ml.
- **Agent de séchage PrimaDry** – Il sert également de primaire. Il est disponible en flacons de 5 ml. Chaque flacon d'agent de séchage PrimaDry est utilisé pour éliminer prématurément entièrement l'humidité et les microbulles qui peuvent empêcher la pénétration de la résine. Il est également utilisé pour éliminer les contaminants présents sur la surface de la dent sans endommager la dent ou laisser de résidus. Il est sûr, facile à utiliser, efficace et hautement sûr.
- **Enduit UltraSeal XT hydro** – Utilisez l'enduit UltraSeal XT hydro pour sceller prophylactiquement les puits et des fissures.

**Contre-indications**
Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique se produit, arrêtez immédiatement l'utilisation du produit et consultez à l'heure actuelle votre médecin ou votre dentiste.

**Avertissements et precautions**
- Les résines peuvent être sensibilisantes. Evitez un contact répété entre la peau et la résine dentaire non polymérisée. En cas de contact, cessez soigneusement la peau. Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux acrylates et autres résines. En cas de réaction allergique, cessez l'utilisation du produit immédiatement et consultez votre médecin.
- Redirigez la lumière du système de polymérisation à l'écart des yeux du patient et de l'utilisateur.
- Rebouchez immédiatement après utilisation pour éviter une polymérisation dans la seringue.
- Les embouts sont à usage unique. Evitez la contamination croisée, ne réutilisez pas les embouts.

**Instructions par étapes**
**Utilisation d'enduits de fissures UltraSeal XT plus**
**Préparation**
1) Fixez l'embout recommandé à l'agent de gravure Ultra-Etch™ 35 %.
2) Fixez l'embout Ingrip à la seringue de l'enduit UltraSeal XT plus. Ajustez les poids de l'embout précoce jusqu'à ce la longueur désirée en les saisissant et en les déplaçant vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
3) Fixez l'embout recommandé à la seringue de l'agent de séchage PrimaDry.
4) Vérifiez le débit de toutes les seringues avant l'application initiale. En cas de résistance, remplacez l'embout et revérifiez. Utilisez uniquement les embouts recommandés.

5) Utilisez une lampe à polymériser pour vérifier que la lumière émise est bien à 1 200 mW/cm2 minimum. Si nécessaire, nettoyez la pointe du photopolymériseur à l'aide d'un chiffon imprégné d'alcool. Si nécessaire, remplacez la pointe du photopolymériseur pour garantir que la lumière émise est suffisante.
6) Vérifiez le débit de toutes les seringues avant l'application initiale. En cas de résistance, remplacez l'embout et revérifiez. Utilisez uniquement les embouts recommandés.

**Placement**
REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser une lampe à polymériser émettant à 1 200 mW/cm2 dans la région de longueur d'onde de 385 à 515 nm. Si nécessaire, nettoyez la pointe du photopolymériseur à l'aide d'un chiffon imprégné d'alcool. Si nécessaire, remplacez la pointe du photopolymériseur pour garantir que la lumière émise est suffisante.

**Nettoyage**
REMARQUE : En cas de résistance, remplacez l'embout et revérifiez. Utilisez uniquement les embouts recommandés.

**Stockage**
Entre 5 °C et 25 °C (41 °F et 77 °F)

**Mise au rebut**
Eliminez les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

**Informations diverses**
Signalez tout incident grave ou fabricant et à l'autorité compétente.
www.ultradent.com | 1 800.552.5512 / 801.572.4000

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™

Sealer voor pits en fissuren en flowable composiet/Sealer voor pits en fissuren/Droogmiddel en primer

NL

**Productomschrijving**
UltraSeal XT plus sealer voor pits en fissuren en flowable composiet – UltraSeal XT plus sealer is een voor 50% gevulde, lichtuitgeharde, radiopake sealer van thixotropic kunststoffen op basis van methacrylaat. Het wordt gehard in combinatie met PrimaDry droogmiddel en primer om contaminatie met vocht te voorkomen. Dat kan namelijk microlekkage en slechte retentie veroorzaken. Het is een op polymeer gebaseerde flowable composiet voor tandheelkundig gebruik van het soort 1 klasse 2 groep 1 dat geschikt is voor occlusale oppervlakken. Het kan worden gebruikt waar een vloeibaar materiaal is aangewezen. Het is compatibel met adhesieven en bondings. UltraSeal XT plus sealer heeft een radiopaciteit van 1,44 mm aluminium. Aluminium heeft een radiopaciteit die gelijk is aan die van dentine. Dit betekent dat 1 mm materiaal (met een radiopaciteit gelijk aan 1 mm aluminium) een radiopaciteit heeft die gelijk is aan die van dentine; 2 mm aluminium is zichtbaar op de röntgenfoto. De afmetingen van de vulstofdeeltjes zijn als volgt:

| Component | Deeltjesgrootte (µm) |
|---|---|
| Aluminiumoxide C | ≤ 0,05 |
| Barô Schott-glas | 1,5 ± 0,25 |

Het volumepercentage van de vulstofdeeltjes is 33% (totale vulstoffen, 19,2 ml/totaal volume, 57,90 ml * 100)

| Colore sigillante UltraSeal XT plus | VITA 3D-MASTER™* Scala colori |
|---|---|
| OP White (Bianco) | OM |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
| Clear (Chiaro) - Base non colorata | |

* Colori generalmente handelsmerk van Ultradent Products, Inc.
**UltraSeal XT hydro-sealer** – UltraSeal XT hydro-sealer is een voor 51% gevulde, lichtuitgeharde, radiopake klasse 2 sealer van thixotrope kunststoffuren op basis van methacrylaat. Het is gedeeltelijk hydrofiel en hydrofoob voordat het wordt uitgehard, hydrofoob wanneer het is uitgehard en zelfhechtend. Dankij de chemische eigenschappen van UltraSeal XT hydro-sealer is het in staat om vocht dat aanwezig is in de caviteit te absorberen en een micromechanische hechting met de tandstructuur te vormen. Eenmaal uitgehard is UltraSeal XT hydro-sealer hydrofoob en bestand tegen verdere vochtabsorptie. Deze hydrofobe eigenschap helpt bij het voorkomen van microlekkage en postoperatieve gevoeligheid. Het wordt aanbevolen om UltraSeal XT hydro-sealer te gebruiken met het **PrimaDry** droog- en primermiddel voor optimale prestaties. **UltraSeal XT hydro-fluorescerende sealer** – UltraSeal XT hydro-fluorescerende sealer is een fluorescerende, lichtuitgeharde, radiopake klasse 2 sealer van thixotrope kunststoffuren op basis van methacrylaat. Het is gedeeltelijk hydrofiel en hydrofoob voordat het wordt uitgehard, hydrofoob wanneer het is uitgehard en zelfhechtend. Dankij de chemische eigenschappen van UltraSeal XT hydro-sealer is het in staat om vocht dat aanwezig is in de caviteit te absorberen en een micromechanische hechting met de tandstructuur te vormen. Eenmaal uitgehard is UltraSeal XT hydro-sealer hydrofoob en bestand tegen verdere vochtabsorptie. Deze hydrofobe eigenschap helpt bij het voorkomen van microlekkage en postoperatieve gevoeligheid. Het wordt aanbevolen om UltraSeal XT hydro-sealer te gebruiken met het **PrimaDry** droog- en primermiddel voor optimale prestaties. **PrimaDry droogmiddel en primer** – PrimaDry droogmiddel en hydropropulserende primer is een hydrogeoxideerbare tricarbonzuur- en ethanolbevattende oplossing die wordt gebruikt door tandheelkundige professionals. Het is een klinisch hydrofiliet op hydrofiel bar der kerdoos, hydrofobiet straks der in hersteld, nog dat is een hydrofiel

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — HU
Barázdazáró anyag és folyékony kompozit/Barázdazáró anyag/Szárító és primer anyag

**Termékleírás**

UltraSeal XT plus barázdazáró anyag és folyékony kompozit – az UltraSeal XT plus barázdazáró anyag egy 58% töltőanyag tartalmú, fényrekötő, röntgenárnyéket adó, metakrilát-alapú, tixotróp tulajdonságú barázdazáró rezin. A nedvességgel való érintkezés elkerülése érdekében, a PrimaDry szárító és primer anyaggal együtt alkalmazandó —, ellenben mikroszivárgást és gyenge retenciót okozhat. Ez egy 1. típusú, 2. osztályú, 1. csoportba tartozó polimer alapú fogászati folyékony rezin, amely okklúziós felszíneken alkalmazható. Abban az esetben alkalmazható, ha folyékony anyag használata indikált. Kompatibilis a ragasztó és a bondozó anyagokkal. Az UltraSeal XT plus barázdazáró anyag radiopacitás értéke 1,44 mm alumíniummal felel meg. Az alumínium radiopacitása a dentinével azonos. Így 1 mm anyag radiopacitása (mivel radiopacitása 1 mm alumíniumnak felel meg) a dentinével azonos—a 2 mm alumíniumé pedig a zománcével azonos.

A töltőanyag részecske méretei a következők:

| Komponens | Részecskeméret (µm) |
|---|---|
| Alumínium-oxid | ≤ 0,05 |
| üveg | 1,5 ± 0,25 |

A töltőanyag részecskék térfogatszázaléka 33% (összes töltőanyag, 19,2 ml/teljes térfogat, 57,90 ml* 100)

| UltraSeal XT plus barázdazáró színárnyalat | VITA 3D-MASTER™* fogszínkulcs |
|---|---|
| OP White (opak fehér) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear – Átlátszó alap | - |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — LV
Bedrīšu un fisūru silants un plūstošais kompozītmateriāls/Bedrīšu un fisūru silants/Žāvēšanas un gruntēšanas līdzeklis

**Produkta apraksts**

| Komponents | Daļiņu izmērs (µm) |
|---|---|
| Alumīnija oksīds | ≤ 0,05 |
| Glass | 1,5 ± 0,25 |

Pildvielas daļiņu tilpuma procents ir 33% (kopējais pildvielu daudzums, 19,2 ml/kopējais tilpums, 57,90 ml* 100)

| UltraSeal XT plus silanta tonis | VITA 3D-MASTER™* Toņu ceļvedis |
|---|---|
| OP White (Baltais) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (Caurspīdīgs) - bāze bez toņa | - |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — LT
Ertmių ir įtrūkimų sandariklis ir takus kompozitas/Ertmių ir įtrūkimų sandariklis/Džiovinimo ir gruntavimo medžiaga

**Produkto aprašymas**

| Komponentas | Dalelių dydis (µm) |
|---|---|
| Aliuminio oksidas | ≤ 0,05 |
| stiklas | 1,5 ± 0,25 |

Užpildo dalelių tūrio procentas yra 33% (bendras užpildo kiekis, 19,2 ml / bendras tūris, 57,90 ml * 100)

| „UltraSeal XT plus" sandariklio atspalvis | „VITA 3D-MASTER™*" atspalvių vadovas |
|---|---|
| OP White (baltas) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (Skaidrus) – bazė be atspalvio | – |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — MT
Siġillant ta' Ħofor u Fissuri u Kompost li Jnixxi/Siġillant ta' Ħofor u Fissuri/Aġent tat-Tnixxif u ta' Tlestija

**Deskrizzjoni tal-Prodott**

| Komponent | Daqs tal-partikula (µm) |
|---|---|
| Ossidu tal-Aluminju | ≤ 0.05 |
| Ħġieġ | 1.5 ± 0.25 |

Il-perċentwal skond il-volum tal-partikuli tal-mili huwa 33 % (mili totali, 19.2 mL/volum totali, 57.90 mL* 100)

| UltraSeal XT plus sfumatura tas-siġillant | VITA 3D-MASTER™ * Gwida tal-Isfumatura |
|---|---|
| OP White (Abjad) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (Trasparenti) – Bażi bla sfumatura | - |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — PL
Uszczelniacz do ubytków i bruzd i płynny kompozyt/Uszczelniacz do ubytków i bruzd/Środek osuszający i primer

**Opis produktu**

| Składnik | Wielkość cząstek (µm) |
|---|---|
| Tlenek glinu | ≤ 0,05 |
| Szkło | 1,5 ± 0,25 |

Procent objętościowy cząstek wypełniacza wynosi 33% (całkowita ilość wypełniacza, 19,2 ml / całkowita objętość, 57,90 ml* 100)

| Odcień uszczelniacza UltraSeal XT plus | Kolornik VITA 3D-MASTER™* |
|---|---|
| OP White (biały) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (Przezroczysty) – niecieniowana podstawa | - |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — RO
Sigilant pentru fosete și fisuri și compozit fluid/Sigilant pentru fosete și fisuri/Agent de uscare și primer

**Descrierea produsului**

| Componentă | Dimensiunea particulei (µm) |
|---|---|
| Oxid de aluminiu | ≤ 0,05 |
| Sticlă | 1,5 ± 0,25 |

Procentul în volum de particule de umplutură este de 33% (umpluturi totale, 19,2 ml/volum total, 57,90 ml* 100)

| Nuanță de sigilant UltraSeal XT plus | Ghid de nuanțe VITA 3D-MASTER™* |
|---|---|
| OP White (Alb) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (Transparent) - Bază fără nuanță | - |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — SK
Sigilant pentru fosete și fisuri și compozit fluid/Sigilant pentru fosete și fisuri/Agent de uscare și primer

**Popis výrobku**

Tesniaci tmel UltraSeal XT plus a tekutý kompozit - Tesniaci tmel UltraSeal XT plus je 58% výplňový, svetlom vytvrditeľný, röntgenovo kontrastný, tixotropný živicový tmel na báze metakrylátu.

| Komponent | Veľkosť častíc (µm) |
|---|---|
| Oxid hlinitý | ≤ 0,05 |
| Glass | 1,5 ± 0,25 |

Percento objemu častíc plniva je 33 % (celkové množstvo plniv, 19,2 ml/celkový objem, 57,90 ml * 100)

| Tmelový odtieň UltraSeal XT plus | Príručka pre odtieň VITA 3D-MASTER™* |
|---|---|
| OP White (Biela) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (Číry) - netienený základ | - |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — SL
Tesnilo za luknje in razpoke ter preliven kompozit/Tesnilo za luknje in razpoke/Sredstvo za sušenje in temeljno pripravo

**Opis izdelka**

| Komponenta | Velikost delcev (µm) |
|---|---|
| Aluminijev oksid | ≤ 0,05 |
| Glass | 1,5 ± 0,25 |

Prostorninski delež polnilnih delcev je 33% (celotna polnila, 19,2 ml/skupna prostornina, 57,90 ml * 100)

| UltraSeal XT plus tesnilni odtenek | VITA 3D-MASTER™ * Vodnik za senčenje |
|---|---|
| OP White (bela) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (Jasno) - nesenčena podlaga | - |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — RU
Герметик для ямок зубов и фиссур и жидкий композит/Герметик для ямок зубов и фиссур/Высушивающий и примирующий агент

**Описание продукта**

| Компонент | Размер частиц (мкм) |
|---|---|
| Оксид алюминия | ≤ 0,05 |
| Стекло | 1,5 ± 0,25 |

Объемное процентное содержание частиц наполнителя составляет 33% (общее содержание наполнителей, 19,2 мл/общий объем, 57,90 мл*100)

| Оттенок герметика UltraSeal XT plus | Шкала оттенков VITA 3D-MASTER™* |
|---|---|
| OP White (Непрозрачный белый) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (Прозрачный) — основной тон без оттенка | — |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — KO
치면열구 전색재 및 유동성 복합레진 / 치면열구 전색재 / 건조 및 전처리제

**제품 설명**

충전제 입자 크기는 다음과 같습니다.

| 구성 요소 | 입자 크기(µm) |
|---|---|
| 알루미늄 산화물 | 0.05 이하 |
| Glass | 1.5 ± 0.25 |

충전제 입자의 부피 비율은 33%(총 충전제, 전체 부피당 19.2mL, 57.90mL*100)입니다.

| UltraSeal XT plus 전색재 색조 | VITA 3D-MASTER™* 색조 견본 |
|---|---|
| OP White (화이트) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (투명 – 무색조 베이스) | - |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™ — ZH
窝沟和裂缝密封剂和可流动复合树脂 / 窝沟封闭剂 / 干燥和底层涂饰剂

**注意：UltraSeal XT™ plus和PrimaDry™未在中国注册。**

| 组分 | 粒径 (µm) |
|---|---|
| 氧化铝 | ≤ 0.05 |
| 璃 | 1.5 ± 0.25 |

填料颗粒的体积百分比为 33%（总填料，19.2 毫升/总体积，57.90 毫升* 100）

| UltraSeal XT plus密封胶 | VITA 3D-MASTER™* 胶导管 |
|---|---|
| OP White (白) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (清澈 – 无阴影基底) | - |

储存条件
产品应在2-27°C储存。

生产日期
请见产品标签。

使用期限
36个月

## UltraSeal XT™ plus / UltraSeal XT™ hydro / PrimaDry™ — JA
小窩裂溝用シーラントと 流動性複合材/小窩裂溝シーラント/ 乾燥およびプライミング剤

**製品説明**

フィラー粒子の寸法は次のとおりです:

| 成分 | 粒子サイズ(µm) |
|---|---|
| 酸化アルミニウム | ≤ 0.05 |
| グラス | 1.5 ± 0.25 |

フィラー粒子の体積パーセントは33%です(フィラーの合計、19.2 mL /総体積、57.90 mL * 100)

| UltraSealXT plus シーラントシェード | VITA3D-MASTER™* シェードガイド |
|---|---|
| OP White (ホワイト) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (クリア - 未シェーディングベース) | - |

## UltraSeal XT ™ plus/ UltraSeal XT ™ hydro/ PrimaDry™ — TH
วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและรอยแยกและคอมโพสิตชนิดไหลแผ่ / วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและรอยแยก/ สารทำให้แห้งและไพรเมอร์

| ส่วนประกอบ | ขนาดอนุภาค (µm) |
|---|---|
| อลูมิเนียมออกไซด์ | ≤ 0.05 |
| ดีกลาส | 1.5 ± 0.25 |

| UltraSeal XT plus เฉดสีเคลือบหลุมร่องฟัน | VITA 3D-MASTER™ * Shade Guide |
|---|---|
| OP White (สีขาว) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (ใส) | - |

## UltraSeal XT™ plus / UltraSeal XT ™ hydro/ PrimaDry™ — TR
Pit ve Fissür Örtücü ve Akışkan Kompozit / Pit ve Fissür Örtücü / Kurutma ve Hazırlık Ajanı

**Ürün Açıklaması**

Dolduruсu parçacıklarının boyutları aşağıdaki gibidir:

| Bileşen | Parçacık boyutu (µm) |
|---|---|
| Alüminyum Oksit | ≤ 0,05 |
| Glass | 1,5 ± 0,25 |

Dolduruсu parçacıklarının hacimce yüzdesi %33'tür (toplam doldurucular, 19,2 mL/toplam hacim, 57,90 mL* 100)

| UltraSeal XT plus örtücü rengi | VITA 3D-MASTER™* Renk Kılavuzu |
|---|---|
| OP White (Beyaz) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (Şeffaf) – Renksiz taban | - |

## UltraSeal XT™ plus/ UltraSeal XT™ hydro/ PrimaDry — AR
المركب الراتنجي المدعم السائل لسد الثقوب/ المركب الراتنجي السائل لسد الثقوب والشقوق/ معامل التجفيف والتحضير

**وصف المنتج**

| المكون | حجم الجزيئات (ميكرومتر) |
|---|---|
| أكسيد الألومنيوم | 0.05 ≥ |
| Glass | 0.25 ± 1.5 |

| لون UltraSeal XT plus مثبّت الأسنان | دليل ألوان VITA 3D-MASTER™ * |
|---|---|
| OP White (أبيض معتم) | OM |
| A2 | A2 |
| A1 | A1 |
| Clear (شفاف عديم اللون) | - |

## UltraSeal XT™ plus/UltraSeal XT™ hydro/PrimaDry™
Pit and Fissure Sealant and Flowable Composite/Pit and Fissure Sealant and Flowable Composite/Drying and Priming Agent

REF
目录号

LOT
批号

切勿再使用，以免交叉感染

参阅说明书

有效期

制造商


Manufactured by:
Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)
South Jordan, Utah 84095 USA
Manufactured in the USA from globally sourced materials

EC REP Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Cologne Germany

Australian Sponsor:
Ultradent Australia Pty Ltd
16/1 Market St. Sydney, NSW 2000
1800 29 09 29 | www.ultradent.com.au


CE 0044

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

800.552.5512 | ultradent.com

© 2022 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 1008544AR06 051822

说明书修订日期
2022年5月20日

注册人/生产企业名称：Ultradent Products, Inc.美国皓齿制品有限公司
注册人住所/生产地址：505 West 10200 South, South Jordan, UT 84095, USA
联系方式：+1-888-863-5883
代理人/售后服务单位：广州市皓齿登医疗器械有限公司
住所：广州市海珠区工业大道北路67号34号楼首层自编102房
联系方式：020-84156506
医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：国械注进20162172765
产品名称：窝沟封闭剂
型号规格：/.

| Item | CE Information |
|---|---|
| PrimaDry™ | CE |
| Rx Only | EN - For professional use only / DE - Nur zur Anwendung durch den Zahnarzt / FR - Pour usage professionnel seulement / NL - Alleen voor professioneel gebruik / IT - Solo per uso professionale / ES - Solo para uso profesional / PT - Apenas para utilização profissional / SV - Endast för professionell användning / DA - Kun til professionel brug / FI - Vain ammattikäyttöön / EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο / CS - Pouze pro odborné použití. / BG - Само за професионално ползване / HR - Samo za profesionalnu uporabu / ET - Ainult professionaalseks kasutuseks / HU - Kizárólag professzionális felhasználásra / GA - Le haghaidh úsáide gairmiúla amháin / LV - Tikai profesionālai lietošanai / LT - Tik profesionaliam naudojimui / MT - Għall-użu professjonali biss / RO - Numai pentru uz profesional / SK - Len na profesionálne použitie / SL - Samo za profesionalno uporabo / NO - Kun for profesjonell bruk / PL - Wyrób wyłącznie do użytku profesjonalnego. / RU - Только для профессионального использования / TR - Sadece profesyonel kullanım için / AR - للاستخدام من قبل متخصصين فقط / TH - สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพเท่านั้น / KO - 전문가 전용 / ZH - 仅供专业人士使用 / JA - 専門家のみが使用できます |